

LEISTUNGSVERZEICHNIS

über liefern und verlegen eines mobilen, flächenelastischen Sportbodens nach DIN V 18032-2, April 2001 und gültigem FIBA-Zertifikat

**HARO SPORTBODEN MODELL
ROM 20
Basketballfeld nach FIBA-Richtlinien**

Bauvorhaben:

Musterschule

in Musterstadt

Bauherr:

**Gemeinde Muster
Muster-Str.
12345 Musterhausen
Tel.
Fax
email**

Planung:

**Arch.-Büro Muster
Herr/Frau Mustermann
Muster-Str.
12345 Musterhausen
Tel.
Fax
email**

Ausführung:

**nach Vereinbarung
(4 Wochen Vorlaufzeit ab Auftragserteilung)**

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG - HARO Sports Flooring
Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen Telefon +49 8031 700-240 Telefax +49 8031 700-249
E-mail: haro-sports@hamberger.com - Internet: www.haro-sports.de

LEISTUNGSVERZEICHNIS

über liefern und verlegen eines mobilen, flächenelastischen Sportbodens nach EN 14904, DIN V 18032-2, April 2001 und Gütenachweis nach RAL-GZ 942 oder gleichwertig und gültigem FIBA-Zertifikat. Entsprechend der EN 14904 müssen die Produkte eigenüberwacht sein. Der Bieter muss die Eigenüberwachung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 nachweisen. Ebenso muss die EN 14904 mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für das gesamte Bodensystem nachgewiesen werden. Das Produkt muss CE gekennzeichnet sein. Weiterhin erfüllt das Sportbodensystem die Brandschutzanforderung $C_{ff}S1$.

Der Sportboden muss nach der Nutzungsart gewählt werden.

Vorgesehene Nutzungsart: Sport- und Mehrzwecknutzung

Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderung nach DIN V 18032-2, April 2001 muss durch ein Prüfzeugnis eines qualifizierten, neutralen Prüfinstitutes und der Gütesicherung nach RAL-GZ 942 geführt werden. Der Bieter versichert ausdrücklich, dass der angebotene Sportboden voll und ganz den Prüfzeugnissen entspricht.

Allgemeine Angebots-, Prüfungs- und Vergabegrundlagen

Das Leistungsverzeichnis muss in den einzelnen Positionen vollständig ausgefüllt werden. Unvollständig bzw. teilweise ausgefüllte Leistungsverzeichnisse werden nicht gewertet. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag nicht auf das kostengünstigste (mindestfordernde), sondern auf das technisch/wirtschaftlich annehmbarste Angebot (vgl. VOB Teil A, § 25,3 (3)) zu erteilen.

Referenzen:

Dem Angebot sind Nachweise über ausgeführte Objekte beizufügen, die der vorliegenden ausgeschriebenen Größenordnung und Ausführung entsprechen. Als Referenzen dürfen nur Objekte benannt werden, die auf den Namen des Bieters und dessen Rechnung ausgeführt wurden.

Dem Angebot sind beizufügen:

Prüfzeugnis nach DIN V 18032-2, April 2001 und EN 14904
Gütenachweis
verbindliche Systemskizzen mit genauen Maßangaben
Referenzliste
Allg. bauaufsichtliche Zulassung

Für die Reinigung und Pflege des zur Ausführung kommenden Oberbelages ist nach DIN V 18032-2, April 2001, Seite 28 Punkt 7 eine verbindliche Reinigungs- und Pflegeanleitung dem Bauherrn rechtzeitig auszuhändigen.

Wichtiger Hinweis :

Das Klima muss während und nach der Montage des Sportbodens, um die Funktion, Gebrauchseigenschaften und Haltbarkeit auf Dauer zu gewährleisten, ca. 18° Celsius und 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit betragen. Die genannten Klimabedingungen sind als Verlegevoraussetzung bauseits zu schaffen und sind in dem Angebot kalkulatorisch nicht enthalten.

Bemerkung zur Versiegelung Sportparkett:

Für die Versiegelung ist ein Nachweis zu führen, dass die lösemittelhaltige Ausschüttung im eingebauten Zustand in Nutzung 1.000 Nanogramm nicht überschreitet. Datenblätter über eventuelle Ausdünstungen der Versiegelung sind dem Angebot beizufügen. Eine vor-Ort Versiegelung der Fläche ist ausgeschlossen! Das "CE-Zeichen" und mit dem Sportparkett, bestehend aus Brandschutzprüfung und Emissions- die Konformitätserklärung ist in Verbindung prüfung (Formaldehydklassifizierung) nachzuweisen und dem Angebot beizufügen!

POS	Langtext	Menge	ME	EP in EUR	GP in EUR
	Der Einbau muss auf ebenem Untergrund erfolgen!				
1	<p>Liefern eines mobilen, flächenelastischen Sportbodens nach DIN V 18032-2, April 2001, Gütenachweis nach RAL-GZ 942 und gültigem FIBA-Zertifikat. Entsprechend der EN 14904 müssen die Produkte eigenüberwacht sein. Der Bieter muss die Eigenüberwachung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 nachweisen. Ebenso muss die EN 14904 mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für das gesamte Bodensystem nachgewiesen werden. Das Produkt muss CE gekennzeichnet sein. Weiterhin erfüllt das Sportbodensystem die Brandschutzanforderung C_{ff}s1.</p> <p>Fabrikat: ROM 20 oder glw. Hersteller: HARO-Sports <u>Aufbau und Konstruktion</u> * 15 mm dicke HARO-Elastikschicht, einseitig mit Spezialvlies kaschiert * 24,6 mm HARO-Modul-Einheit mit Rasterplatten, bestehend aus: - 12 mm dicken Sperrholzplatten (BFU 100) und OSB-Flachpressplatten - 12,6 mm HARO Sportparkett-Module nach DIN EN 13489 (9 mm dickem Sperrholz BFU 100 und ca. 3,6 mm dicke Massivholzauflage), werkseitig PERMADUR-versiegelt, mit gültiger CE-Konformitätserklärung gem. EN 14041 mind. Brandklasse CFIs1 Modulabmessung: 2140 x 1070 x 24,6 mm Die HARO-Modul-Einheiten werden lose ausgelegt und mit Spezialverschlüssen miteinander verbunden. Holzart Eiche Standard</p>	m2		0,00	
2	<p>HARO Rampen-Modul als keilförmiger Randabschluss bestehend aus Multiplex-Sperrholzplatten (BFU 100) nach DIN 68705 Teil 3 mit Massivholzauflage ca. 3,6 mm dick, werkseitig Permadur versiegelt</p>	m		0,00	
3	<p>Liefern von Transport- und Lagerboxen für den kompletten Sportboden incl. Rampen</p>	psch		0,00	
4	<p>Gestellung eines Einweisers für den Erstaufbau. Diese beinhaltet: - An- und Abfahrt - Einweisung des Verlegeteams vor Ort für einen Tag</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass das Einrichten der Basketballkörbe durch eine externe, dafür befugte Firma erfolgen muss!</p>	psch		0,00	

POS	Langtext	Menge	ME	EP in EUR	GP in EUR
5	Spielfeldmarkierungen einmessen und mit PUR-Farbe fachgerecht aufzeichnen in Breiten von 20 - 50 mm		m		0,00
6	Spielfeldmarkierungen einmessen und mit PUR-Farbe fachgerecht als vollflächige Markierung aufbringen		m2		0,00
7	Einpflegemaßnahme Parkett: 1 x sportbodenspezifische Reinigung zur Vorbereitung der Pflegemaßnahme (Voraussetzung: Oberbelag ist besenrein) 1 x Einpflege mit DIN 18032 II geprüfem Wischpflegemittel		m2		0,00
8	Regiestunden für unvorhergesehene Arbeiten auf Veranlassung der Bauleitung gegen Nachweis: Facharbeiter		h		EP
9	Regiestunden für unvorhergesehene Arbeiten auf Veranlassung der Bauleitung gegen Nachweis: Helfer		h		EP

POS	Langtext	Menge	ME	EP in EUR	GP in EUR
-----	----------	-------	----	-----------	-----------

ZUSAMMENSTELLUNG

Netto - Angebotssumme	0,00
+ 19 % Mehrwertsteuer	0,00
<hr/>	
Brutto - Angebotssumme	0,00

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Unterschrift