

HARO Sports Floors

Dominating the game.

HELSINKI ECO TOP 2 – FITNESS

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Uso: escuelas, gimnasios, fitness



- Rodapié de seguridad ventilado HARO
- Módulo de parquet deportivo HARO Economy (Dimensiones: 2241 x 221 x 22,5 mm)
- Capa elástica especial HARO (Dimensiones: 2240 x 1.510 x 8 mm)
- Cemento en bruto



Es adecuado para calefacción de suelo

Montaje sobre suelo plano según DIN 18202, 1997-04, tabla 3, fila 4, o sobre cemento en bruto con solado seco	Modélo Helsinki Eco Top 2 – Fitness
Capa elástica especial HARO, desalineada en las juntas, con colocación flotante	8 mm
Módulo de parquet deportivo HARO Economy con colocación longitudinal Lock Connect®, frontal Top Connect® con base de madera maciza de 3,5 mm distribución de carga HDF 9 mm premontada de fábrica Bamizado PERMADUR® de fábrica resistente a la abrasión	22,5 mm
Altura de construcción	30,5 mm
Resultados de medición según DIN 18032, parte II	Helsinki Eco Top 2
Reducción de energía, % ≥ 53 (valor minimal)	55 %
Deformación estandar, mm ≥ 2,3 (valor minimal)	2,3 mm
Comportamiento de carga sobre ruedas, 1500 N	✓
Rebote de la pelota, % ≥ 90 (valor minimal)	99 %
Propiedades de deslizamiento, 0,4 - 0,6 (min./max.)	0,42 / 0,43
Superficie de deformación, % ≤ 15 (valor medio)	5,4 %
Tolerancia maximal del suelo según DIN 18202: 1997-04, tabla 3	3 mm (1/8") en un radio de un metro (3' 3") 9 mm (3/8") en un radio de 4 metros (13' 1") 12 mm (1/2") en un radio de 10 metros (39' 4") 15 mm (5/8") en un radio de 15 metros (49' 2")

El modélo HELSINKI Eco Top 2 cumple los requisitos de las normas EN 14904 y la DIN V 18032-2; abril de 2001 y ademas esta sometido al control de calidad RAL-GZ 942.



© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

