

HARO Sports Floors

Dominating the game.

HELSINKI Eco TOP 2 – FITNESS

Type: sol sportif à élasticité élargie
Utilisation: usage sportif et polyvalent, salles de gymnastique, salles de fitness



- Plinthe de sécurité HARO
- Parquet sportif HARO module Economy (dimensions: 2241 x 211 x 22,5 mm)
- Couche élastique HARO (dimensions: 2240 x 1510 x 8 mm)
- Dalle



compatible avec les sols chauffants

Pose sur support à surface plane ou sur la dalle avec chape sèche conforme à la norme DIN 18202 : 1997-04, tableau 3, ligne 4	Modèle Helsinki Eco TOP 2 – Fitness
Couche élastique en mousse HARO, pose avec des joints décalés, installation flottante	8 mm
Parquet sportif HARO module Economy connexion dans la longueur Lock Connect connexion en bout Top Connect avec support en bois massif d'une épaisseur de 3,5 mm système de répartition de HDF 9 mm réalisé en usine vitrification PERMADUR® réalisée en usine, résistante à l'abrasion	22,5 mm
Hauteur de la structure	30,5 mm

Résultats de mesure selon DIN V 18032, partie II

Helsinki Eco Top 2

Absorption de choc, % ≥ 53 (valeur minimale)	55 %
Déformation standard, mm ≥ 2,3 (valeur minimale)	2,3 mm
Comportement sous charge roulante, 1500 N	✓
Rebond de ballon, % ≥ 90 (valeur minimale)	99 %
Comportement de glisse, 0,4 – 0,6 (min./max.)	0,42/0,43
Cuvette de déformation, % ≤ 15 (valeur moyenne)	5,4 %
Tolérances maximales du support selon DIN 18202 : 1997-04, tableau 3	3 mm dans un radius d'un mètre 9 mm dans un radius de 4 mètres 12 mm dans un radius de 10 mètres 15 mm dans un radius de 15 mètres

Le modèle HELSINKI Eco Top 2 – Fitness est conforme à la norme DIN V 18032-2; avril 2001 ainsi qu'à la EN 14904 et fait l'objet des contrôles de qualité selon RAL-GZ 942.



© 1996 Forest Stewardship Council A.C.