

HARO

Sports

HARO Protect Classic Sperrholz VNK

Typ: Flächenelastische Prallwand
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung



1. Wandverkleidung,
Dekorplatten mit Sperrholz als Träger-Material,
(inkl. Nut & Falz für eine verdeckte Befestigung)
2. Klammern
3. Doppel-Elastikträger
4. Unterkonstruktion
 - 4.1 Fichteriegel
 - 4.2 Metallwinkelaufständerung

Protect Classic Sperrholz VNK	Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202; 2019-07, Tabelle 3
ab 50 mm	HARO Unterkonstruktion bestehend aus Metallwinkelaufständerung mit Fichteriegel oder Holzständerwerk-Module
39 mm	HARO Doppel-Elastikträger aus Sperrholz ohne Elastikpads
15 mm	HARO Wandverkleidung, aus Sperrholz mit Dekor-Beschichtung, Kanten gebrochen, unsichtbare Befestigung mittels Klammern Vorzugslängen: 2450 mm Vorzugsbreiten: 400 mm, 600 mm, 1200 mm
ab 104 - 280 mm	Konstruktionshöhe
5 mm	Fuge

Die Prallwand Protect Classic Sperrholz VNK entspricht der DIN 18032-7; 2020-09.

