

Datenblatt Berlin 12 F

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung,
Fußbodenheizung geeignet



1. HARO Premium Sportparkett
2. PE-Folie
3. HARO Blindboden-Modul
4. HARO Doppelschwingträger

Berlin 12 F	Aufbau ab Oberkante Rohbeton
54 mm	Modul-Einheit HARO Doppelschwingträger, mit Zwischenstegen, Dämpfungselementen und Stützlagern, Abstand Mitte/Mitte 444 mm, in Hallenlängsrichtung ausgelegt
15 mm	Blindboden-Modul, Abstand Mitte/Mitte 122 mm in Querlage auf die Modul-Einheit Hamberger Doppelschwingträger befestigt Die Module in Holzart Fichte sind: künstlich getrocknet, parallel besäumt, allseitig gehobelt, in Fixlängen gefertigt
0,03 mm	PE-Folie, 10% überlappt, lose ausgelegt
18,3 mm	HARO Sportparkett-Module auf Blindboden-Module genagelt, Sportparkett mit Massivholzauflege 5,6 mm abriebfeste, werkseitige PERMADUR®-Versiegelung
87,3 mm	Konstruktionshöhe

Das Modell Berlin 12 F entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Güteversicherung RAL- GZ 942, erfüllt die EN 14904, die ÖISS Richtlinie 2005. Dieser Boden verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

