# Datenblatt Berlin 13 F

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung,
Fußbodenheizung geeignet

1. HARO Premium Sportparkett
2. PE-Folie
3. HARO Blindboden-Modul
4. HARO Doppelschwingträger

| Berlin 13 F | Aufbau ab Oberkante Rohbeton |
|---|---|
| 54 mm | Modul-Einheit HARO Doppelschwingträger, mit Zwischenstegen, Dämpfungselementen und Stützlagern, Abstand Mitte/Mitte 444 mm, in Hallenlängsrichtung ausgelegt |
| 15 mm | Blindboden-Modul, Abstand Mitte/Mitte 122 mm in Querlage auf die Modul-Einheit Hamberger Doppelschwingträger Befestigt. Die Module in Holzart Fichte sind: künstlich getrocknet, parallel besäumt, allseitig gehobelt, in Fixlängen gefertigt |
| 0,03 mm | PE-Folie, 10% überlappt, lose ausgelegt |
| 12,6 mm | HARO Sportparkett-Module auf Blindboden-Module geklammert mit Massivholzauflage 3,6 mm abriebfest, werkseitige PERMADUR ®-Versiegelung |
| 81,6 mm | Konstruktionshöhe |

Das Modell Berlin 13 F entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Güteversicherung RAL- GZ 942 entspricht der EN 14904, sowie den FIBA Regeln 2010. Dieser Boden verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Rohrdorfer Straße 133, 83071 Stephanskirchen, DE
Telefon +49 8031 700-240, Telefax +49 8031 700-249
E-Mail haro-sports@hamberger.com, Internet www.haro-sports.com