

# HARO

## Sports

### Datenblatt Helsinki 10 Top 3

Typ: Flächenelastischer Sportboden  
 Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung, ideal für Sanierung  
 Fußbodenheizung geeignet



1. HARO Premium Sportparkett mit integriertem Druckverteiler Modul
2. HARO Spezial-Elastikschicht

Helsinki 10 Top 3	Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 2019-07, Tabelle 3, Zeile 4
8 mm	Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt
21,6 mm	HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus Spezial-Sperrholzplattenstreifen BFU 100 9 mm werkseitig vormontiert, HARO Sportparkett Premiummodul mit werkseitiger Lastverteilung, längs Lock Connect®, stirnseitig Top Connect® mit Massivholzauflage 3,6 mm abriebfeste, werkseitige PERMADUR® Versiegelung
29,6 mm	Konstruktionshöhe

Das Modell HELSINKI 10 Top 3 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942, erfüllt die EN 14904. Dieser Boden verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

