

HARO

Sports

Datenblatt Helsinki 20-10

Typ: Flächenelastischer Sportboden
 Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung, ideal für Sanierung
 Fußbodenheizung geeignet



1. HARO Premium Sportparkett
2. PE-Folie
3. HARO Druckverteiler-Modul
4. HARO Spezial-Elastikschicht

Helsinki 20-10	Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 2019-07, Tabelle 3, Zeile 4
10 mm	Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt
12 mm	HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus: Spezial-Sperrholzstreifen stirnseitig mit Nut-Feder-Verbindung, BFU 100 nach DIN 68705, Teil 3, Format 2500 x 175 mm
0,03 mm	PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt
18,3 mm	HARO Sportparkett-Module in Nut und Feder verleimt, auf die Druckverteiler-Module verklammert mit Mas- sivholzaufgabe 5,6 mm abriebfeste, werkseitige PERMADUR®-Versiegelung
40,3 mm	Konstruktionshöhe

Das Modell HELSINKI 20-10 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942, erfüllt die EN 14904, die ÖISS Richtlinie 2005. Dieser Boden verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
 Rohrdorfer Straße 133, 83071 Stephanskirchen, DE
 Telefon +49 8031 700-240, Telefax +49 8031 700-249
 E-Mail haro-sports@hamberger.com, Internet www.haro-sports.com