

HARO

Sports

Datenblatt London 60

Typ: Flächenelastischer Sportboden
 Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung
 Fußbodenheizung geeignet



1. Sportbelag
2. HARO Druckverteiler-Modul
3. PE-Folie
4. HARO Blindboden-Modul
5. HARO Elastikträger-Modul

London 60	Aufbau ab Oberkante Rohbeton
25 mm	HARO Elastikträger-Modul, bestehend aus seiner Federbrettlage Sperrholz BFU 100 mit Federelementen, Abstand Mitte/Mitte: 417 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt
12 mm	Blindboden-Modul, Abstand Mitte/Mitte: 139 mm in Querlage auf die Modul-Einheit HARO Elastikträger befestigt, besteht aus Sperrholz BFU 100 nach DIN 68705, Teil 3
0,03 mm	PE-Folie, 10% überlappt, lose ausgelegt
12 mm	HARO Druckverteiler-Modul auf die Blindboden-Module verschraubt, bestehend aus: Spezial-Sperrholzplatten, BFU 100 nach DIN 68705, Teil 3
49 mm	Konstruktionshöhe (ohne Sportbelag)

Das Modell LONDON 60 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, sowie der EN 14904 und unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942. Dieser Boden verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in Verbindung mit bestimmten Oberflächen.



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
 Rohrdorfer Straße 133, 83071 Stephanskirchen, DE
 Telefon +49 8031 700-240, Telefax +49 8031 700-249
 E-Mail haro-sports@hamberger.com, Internet www.haro-sports.com