

Datenblatt Melbourne 65

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Squash- und Racketsport,
Fußbodenheizung geeignet



1. HARO Premium Sportparkett
2. PE-Folie
3. Blindboden-Modul
4. HARO Elastikträger-Modul

Melbourne 65	Aufbau ab Oberkante Rohbeton
27 mm	HARO Elastikträger-Modul bestehend aus einer Federbrettlage mit Federelementen, Abstand Mitte/Mitte: 500 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt
17 mm	Blindboden-Modul auf den HARO Elastikträger befestigt, Abstand Mitte/Mitte 137,5 mm Das Fichtenholz ist: künstlich getrocknet, parallel besäumt, allseitig gehobelt, in Fixlängen gefertigt
0,03 mm	PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt
12,6 mm	HARO Sportparkett-Module auf Blindboden-Module geklammert mit Massivholzauflage 3,6 mm Rutschsichere, SST-Spezialoberfläche mit Spezialschliff und Tiefenimprägnierung
56,6 mm	Konstruktionshöhe

Das Modell Melbourne 65 Top entspricht mit Ausnahme des Gleitverhaltens der DIN V 18032-2; April 2001, wie auch der EN 14904 und den Anforderungen des WSF (World Squash Federation). Dieser Boden verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in Verbindung mit bestimmten Oberflächen.

