

Datenblatt München 35 F

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung,
Fußbodenheizung geeignet



1. Sportbelag
2. HARO Druckverteiler-Modul
3. PE-Folie
4. HARO Blindboden-Modul
5. HARO Doppelschwingträger

München 35 F	Konstruktion und Aufbau ab Oberkante Rohbeton
54 mm	Modul-Einheit HARO Doppelschwingträger mit Zwischenstegen Dämpfungselementen und Stützlagern, Abstand Mitte/Mitte: 444 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt
15 mm	Blindboden-Modul Abstand Mitte/Mitte 125 mm in Querlage auf die Modul-Einheit HARO Doppelschwingträger befestigt. Die Module in Holzart Fichte sind: künstlich getrocknet, parallel besäumt, allseitig gehobelt, in Fixlängen gefertigt
0,03 mm	PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt
12 mm	HARO Druckverteiler- Modul auf die Blindboden-Module verschraubt bestehend aus: Spezial-OSB-Flachpressplatten mit bauaufsichtlicher Zulassung
81 mm	Konstruktionshöhe (ohne Sportbelag)

Das Modell München 35 F entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, der EN 14904 und unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942. Dieser Boden verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in Verbindung mit bestimmten Oberflächen.

