

Datenblatt München 50 F

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung,
Fußbodenheizung geeignet



1. Sportbelag
2. HARO Druckverteiler Modul
3. PE-Folie
4. HARO Blindboden-Modul
5. HARO Doppelschwingträger

München 50 F	Konstruktion und Aufbau ab Oberkante Rohbeton
54 mm	Modul-Einheit HARO Doppelschwingträger, mit Zwischenstegen, Dämpfungselementen und Stützlagern, Abstand Mitte/Mitte 444 mm, in Hallenlängsrichtung ausgelegt
15 mm	Blindboden-Modul, Abstand Mitte/Mitte: 125mm in Querlage auf die Modul-Einheit HARO Doppelschwingträger befestigt. Die Module in Holzart Fichte sind: künstlich getrocknet, parallel besäumt, allseitig gehobelt, in Fixlängen gefertigt
0,03 mm	PE-Folie, 10% überlappt, lose ausgelegt
12 mm	HARO Druckverteiler-Modul auf die Blindboden-Module verschraubt, bestehend aus: Spezial-Sperrholzplatten, BFU 100 nach DIN 68705, Teil 3
81 mm	Konstruktionshöhe (ohne Sportbelag)

Das Modell München 50 F entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, der EN 14904 und unterliegt der Güteversicherung RAL- GZ 942. Dieser Boden verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in Verbindung mit bestimmten Oberflächen.

