# Datenblatt Sydney 10

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung,
Fußbodenheizung geeignet

1. Sportbelag
2. HARO Druckverteiler-Modul
3. PE-Folie
4. HARO Spezial-Elastikschicht

| Sydney 10 | Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 2019-07, Tabelle 3, Zeile 4 |
|---|---|
| 10 mm | Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt |
| 0,2 mm | PE-Folie, 10% überlappt, lose ausgelegt |
| 12 mm | HARO Druckverteiler-Modul in Nut und Feder verleimt bestehend aus:<br>Spezial-Sperrholzplatten, BFU 100 nach DIN 68705, Teil 3 Maße: 1220 x 2470 x 12 mm |
| 22 mm | Konstruktionshöhe (ohne Sportbelag) |

Das Modell Sydney 10 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Güteversicherung RAL- GZ 942 und erfüllt die EN 14904.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Rohrdorfer Straße 133, 83071 Stephanskirchen, DE
Telefon +49 8031 700-240, Telefax +49 8031 700-249
E-Mail haro-sports@hamberger.com, Internet www.haro-sports.com